



Aceite para terrazas y tarimas de madera

DEFINICIÓN PRODUCTO

Xyladecor® Aceite para terrazas y tarimas de madera es una mezcla de aceites naturales y resinas, especialmente elegidas para proteger y mantener las terrazas de madera. Impregna y penetra profundamente en la madera sin formar capa asegurando una protección duradera contra la intemperie y los rayos UV del sol. Con cera para repeler el agua. Fácil de usar.

USOS

Es ideal para proteger las **terrazas** y **tarimas de maderas blandas** (como pino) o **dura y/o exótica** (como teca). Se puede aplicar también en otras superficies de madera tal como **muebles de jardín, pérgolas** y **vallas**. **Este producto es sólo para uso exterior.**

CARACTERÍSTICAS

Tamaños de envases:	750ml y 5L.
Tonos de color:	Incoloro y Teca.
Composición (nominal):	Aglutinante: Resina modificada con aceites naturales. Solvente: Hidrocarburo alifático de bajo olor.



La efectividad de nuestros sistemas está basada en las investigaciones llevadas a cabo en nuestros laboratorios y años de experiencia práctica. Garantizamos que la calidad de la obra ejecutada con nuestros sistemas se encuentra dentro de los standards de AkzoNobel, a condición de que nuestras indicaciones sean debidamente seguidas y que el trabajo esté bien ejecutado. Declinamos cualquier responsabilidad si el resultado final se ve afectado por factores ajenos a nuestro control. El usuario debe comprobar que el producto suministrado se ajusta a las necesidades para las que va destinado, debiendo realizar una prueba previa en los casos que sea necesario. La evolución técnica es permanente, recomendamos se compruebe que las características del producto no se han modificado por una edición posterior.



Edición 09/2018
La presente edición anula las anteriores

Akzo Nobel Coatings, S.L. –Calle Bari 57 –Plataforma logística (PLAZA) 50197 Zaragoza España
Teléfono 901 760 250
Sociedad Unipersonal Ins. Reg. Mer. de Zaragoza F. 203, T. 4299, H. nº Z-4299, Inscrip. 2º - N.I.F. B-08218158

Página 1 de 3



MÉTODO DE APLICACIÓN

Preparación de superficie:

Antes de tratar la madera debe estar seca y limpia de polvo, grasas, etc.
Reparar todos los agujeros y defectos en las superficies, si es necesario lijar la madera.
Utilizar una máscara si es necesario lijar.

Dilución:

No es necesario diluir.

Útiles de aplicación:

Brocha, rodillo o trapo limpio.

Aplicación:

Agitar bien el producto antes y durante su utilización.

Aplicar la primera capa de **Xyladecor® Aceite para terrazas y tarimas de madera** usando una brocha, un rodillo o un trapo limpio. Dejar secar bien por lo menos 5 horas antes de aplicar la segunda capa. Retirar el exceso de producto con un paño pasados 15 minutos.

Se recomienda aplicar una tercera capa fina usando un trapo. Se puede pisar la terraza después de 24h.

Tiempo de repintado*:

Dejar secar un mínimo de 5 h antes de aplicar la segunda capa.

Rendimiento:

La aplicación dependerá del tipo y de las condiciones de las superficies donde se aplica. Las cifras típicas son: **28m²/litro** por capa en una superficie lisa con una porosidad media.



La efectividad de nuestros sistemas está basada en las investigaciones llevadas a cabo en nuestros laboratorios y años de experiencia práctica.
Garantizamos que la calidad de la obra ejecutada con nuestros sistemas se encuentra dentro de los standards de AkzoNobel, a condición de que nuestras indicaciones sean debidamente seguidas y que el trabajo esté bien ejecutado.
Declinamos cualquier responsabilidad si el resultado final se ve afectado por factores ajenos a nuestro control.
El usuario debe comprobar que el producto suministrado se ajusta a las necesidades para las que va destinado, debiendo realizar una prueba previa en los casos que sea necesario.
La evolución técnica es permanente, recomendamos se compruebe que las características del producto no se han modificado por una edición posterior.



Edición 09/2018
La presente edición anula las anteriores

Akzo Nobel Coatings, S.L. –Calle Bari 57 –Plataforma logística (PLAZA) 50197 Zaragoza España
Teléfono 901 760 250
Sociedad Unipersonal Ins. Reg. Mer. de Zaragoza F. 203, T. 4299, H. nº Z-4299, Inscrip. 2º - N.I.F. B-08218158

Página 2 de 3



Acabado:	Aplicar 2 capas + una tercera capa fina.
Limpieza:	Después de utilizar, retirar todo el aceite sobrante de las brochas antes de limpiar con aguarrás. No usar o almacenar en temperaturas extremas.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Precauciones de Uso y Manipulación:	Los tratamientos tales como lijado, soldado, quemado, etc., de las películas de pintura, pueden generar polvo y/o humos peligrosos. Trabajar en zonas bien ventiladas. Usar equipo de protección personal (respiratorio) adecuado, cuando sea necesario.
Instrucciones de Seguridad:	Consultar etiquetado del envase. Para más información solicitar la Hoja de Datos de Seguridad.
Almacenaje:	Conservar en su envase original, sin abrir, bajo techado y a temperatura comprendida entre 5 y 30°C.

Nota: Los datos facilitados son datos orientativos de carácter general. Nuestras fichas técnicas dan una descripción de nuestros productos e informan al usuario acerca de su aplicación y empleo. Dado que las condiciones de trabajo y los materiales afines son muy variados y diferentes, se entiende que no podamos abarcar aquí todos los casos individuales.



La efectividad de nuestros sistemas está basada en las investigaciones llevadas a cabo en nuestros laboratorios y años de experiencia práctica.
Garantizamos que la calidad de la obra ejecutada con nuestros sistemas se encuentra dentro de los estándares de AkzoNobel, a condición de que nuestras indicaciones sean debidamente seguidas y que el trabajo esté bien ejecutado.
Declinamos cualquier responsabilidad si el resultado final se ve afectado por factores ajenos a nuestro control.
El usuario debe comprobar que el producto suministrado se ajusta a las necesidades para las que va destinado, debiendo realizar una prueba previa en los casos que sea necesario.
La evolución técnica es permanente, recomendamos se compruebe que las características del producto no se han modificado por una edición posterior.



Edición 09/2018
La presente edición anula las anteriores

Akzo Nobel Coatings, S.L. –Calle Bari 57 –Plataforma logística (PLAZA) 50197 Zaragoza España
Teléfono 901 760 250
Sociedad Unipersonal Ins. Reg. Mer. de Zaragoza F. 203, T. 4299, H. nº Z-4299, Inscrp. 2º - N.I.F. B-08218158

Página 3 de 3

