

# STARFLOOR CLICK ULTIMATE

## FICHA TÉCNICA

Certificación & Clasificación	Normas	Starfloor Click Ultimate
Tipo de pavimento	EN ISO 10582	Pavimento vinílico heterogéneo compacto
Clasificación	EN ISO 10874	Doméstico: 23 Comercial: 33 Industrial: 42

### Características

Espesor total	EN ISO 24346	6,5 mm
Espesor capa de uso	EN ISO 24340	0,55 mm
Peso total	EN ISO 23997	11,3 kg/m <sup>2</sup>
Clasificación capa de uso	EN ISO 10582	Tipo I
Dimensiones	EN ISO 24342	Lamas 176 x 1213 mm 6 lamas/caja = 1,28 m <sup>2</sup>
		Losetas 300 x 600 mm 7 losetas/caja = 1,26 m <sup>2</sup>
Tratamiento de protección (PUR)		Si - PUR Ultimate
Bordes biselados		Si - 4 biseles


### Características técnicas

Estabilidad dimensional	EN ISO 23999	Valor medio obtenido 0,05% Valor requerido ≤ 0.15%
Abarquillamiento	EN ISO 23999	≤ 1 mm
Comportamiento al fuego	EN 13501-1	B <sub>n</sub> -s1
Punzonamiento estático	EN ISO 24343-1	≤ 0,05 mm
Patas de mobiliario	EN 424	Sin daños
Sillas con ruedas	ISO 4918 - EN 425	Sin daños
Absorción de ruidos por impactos	EN ISO 717-2	ΔL <sub>w</sub> 19 dB
Absorción acústica	EN ISO 31-074	Clase C (L <sub>n,e,w</sub> < 85 dB)
Resistencia térmica	EN ISO 10456	0,05 m <sup>2</sup> K/W
Solidez de colores	EN ISO 105-B02 (method 3a)	≥ 6
Resistencia a productos químicos	EN ISO 26987	Muy buena
Resistencia al deslizamiento	DIN 51130 EN 13893	R9 μ ≥ 0,30
Comportamiento electrostático	EN 1815	≤ 2 kV
Resistencia a la tracción	EN ISO 24345	≥ 50N / 50mm
Calefacción radiante		Idóneo - max. 27 °C

Estas informaciones dadas a título indicativo son susceptibles de ser modificadas. (01/18).

Siga las instrucciones de instalación y mantenimiento ofrecidas por Tarkett y que podrá encontrar en la dirección indicada.

CUSTOMS TARIFF : 4820 5000 00



Produced under license from I4F  
<https://i4f-patents.com>