



Xyladecor®

Protector para tarimas (Aquatech)

DEFINICIÓN PRODUCTO

Xyladecor® Protector para tarimas Aquatech es un protector al agua para tarimas exteriores. Protege la madera de la lluvia y del sol hidratándola y decorándola. Excelente durabilidad.

USO

Indicado para **maderas blandas** (como pino) y **maderas duras** y **exóticas** (como teca). Ideal para **renovar** y **mantener** tarimas exteriores de madera.

Este producto es sólo para uso exterior.

CARACTERÍSTICAS

Tamaños de envases:	750ml y 2,5L.
Tonos de color:	Incoloro y Teca
Composición:	Vehículo fijo: Emulsión acrílica y alquídica Pigmentos: pigmentos transparentes exentos de plomo Disolvente: Agua
Aspecto	Mate
Densidad	0,98 -1,02 kg/L

Contenido en Sólidos:	15,5 -19,5% en volumen 16,5 – 20,5% en peso
Valor COV	< 129 g/L (Valor límite en UE para este producto (cat A/e): 130g/l (2010).)

MÉTODO DE APLICACIÓN

Preparación de superficie:

Antes de tratar la madera debe estar seca y limpia de polvo, grasas, etc.
Reparar todos los agujeros y defectos en las superficies, si es necesario lijar la madera.
Utilizar una máscara si es necesario lijar.

Dilución:

No es necesario diluir.

Útiles de aplicación:

Brocha o pincel y un paño para retirar el exceso de producto.

Aplicación

Madera nueva y muebles de jardín:

Aplicar con brocha o rodillo y dejar la superficie bien impregnada de tratamiento.
Dejar secar.

Madera vieja:

Eliminar completamente la madera agrisada lijando, hasta obtener una superficie limpia y sana. Aplicar una mano abundante de **Xyladecor® Protector para tarimas Aquatech** usando brocha o rodillo. Aplicar una segunda capa fina pasadas 4h.

Tiempos de secado*:

Una capa con un grosor estándar:

- Secado al tacto: 2 horas.
- Repintado: 4 horas

* En condiciones normales (20°C y 65% de humedad ambiental).

La tarima será transitable a las 48h.

Rendimiento:

La aplicación dependerá del tipo y de las condiciones de las superficies donde se

aplica. Las cifras típicas son: **12m²/litro** en superficies lisas con una porosidad media.

Acabado: Aplicar 1 o 2 capas de **Xyladecor® Protector para tarimas Aquatech**.

Limpieza: Después de utilizar, retirar todo el aceite sobrante de las brochas antes de limpiar con agua. No usar o almacenar en temperaturas extremas.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Precauciones de Uso y Manipulación: Los tratamientos tales como lijado, soldado, quemado, etc., de las películas de pintura, pueden generar polvo y/o humos peligrosos. Trabajar en zonas bien ventiladas. Usar equipo de protección personal (respiratorio) adecuado, cuando sea necesario.

Instrucciones de Seguridad: Consultar etiquetado del envase. Para más información solicitar la Hoja de Datos de Seguridad.

Almacenaje: Conservar en su envase original, sin abrir, bajo techado y a temperatura comprendida entre 5 y 30°C.

Nota: Los datos facilitados son orientativos de carácter general. Nuestras fichas técnicas dan una descripción de nuestros productos e informan al usuario acerca de su aplicación y empleo. Dado que las condiciones de trabajo y los materiales afines son muy variados y diferentes, se entiende que no podamos abarcar aquí todos los casos individuales.

Versión 10/2016